

## SPECIFICATIE TEHNICA

### TEAVA <PexKIT> PE-RT TIP II VERDE CU BARIERA DE OXIGEN

#### Domenii de utilizare:

 Instalatii sanitare si de incalzire/racire prin pardoseala aplicatie similara cu teava PEX.

#### Caracteristici tehnice:

Tevile sunt conforme cu cerintelele standardului **EN ISO 22391-2**, in ceea ce priveste producerea, verificarea si domeniul de aplicatie si **DIN 4726** pentru bariera de oxigen.

Material : polyethylene of raised temperature resistance/ polietilena rezistenta la temperatura - **PE – RT Tip II**.

Marcarea: - modul de identificare al produsului, se face cu jet de cerneala de culoare neagra si cuprinde:

- Producatorul - Valrom
- Marca - PexKIT
- Dimensiuni: diametrul x grosimea nominala
- Clasa de dimensiuni : clasa C
- Materialul – **PE-RT TIP II**
- Fluidul intern – apa
- Standardul de referinta - EN ISO 22391
- Clasa de aplicare: clasa 5
- Presiunea: presiunea de proiectare : 6 bar / 8 bar in functie de diametrul nominal



PE -RT Tip II Clasa 5					
DN [mm]	14	16	17	18	20
PN [bar]	8	8	6	6	6

- Temperatura maxima – temperatura maxima de lucru pe o perioada limitata (Tmax)
- Temperatura periculoasa – temperatura accidentala maxima la care tubul rezista pentru o fractiune de max 1 ora (Tmal)
- Lot – xxyy – xx – ultimele doua cifre ale anului, yy – nr de ordine al lotului
- Data – ziua si luna (xx,yy)
- Ora – ora si minutul la care s-a produs - pt. identificarea schimbului
- Metrajul

Exemplu de marcaj:

VALROM PexKIT D.16x2/C PE-RT TYPE II APA EN ISO 22391 CLASA 5/8 bar Tmax 90grd (Tmal 100 grd) LOT 1301 31.01.13 05:00 1595

## Dimensiuni

D x s	Unitatea de livrare	Masa [kg/UM]	COD
Ø 14x2,0	COLAC 100m	8.100	10733014100
Ø 16x2,0	COLAC 100m	10.000	10733016100
Ø 16x2,0	COLAC 120m	12.000	10733016120
Ø 16x2,0	COLAC 200m	20.000	10733016200
Ø 17x2,0	COLAC 100m	10.100	10733017100!
Ø 17x2,0	COLAC 120m	12.120	10733017120!
Ø 17x2,0	COLAC 200m	20.200	10733017200!
Ø 18x2,0	COLAC 120m	12.840	10733018120!
Ø 20x2,0	COLAC 100m	13.000	10733020100
Ø 20x2,0	COLAC 120m	15.600	10733020120
Ø 20x2,0	COLAC 200m	26.000	10733020200
Ø 16x2,0	COLAC 240m	24.000	10733016240
Ø 17x2,0	COLAC 240m	24.240	10733017240!
Ø 18x2,0	COLAC 240m	25.680	10733018240!
Ø 20x2,0	COLAC 240m	31.200	10733020240
Ø 16x2,0	M**	0.100	10733016002
Ø 17x2,0	M**	0.101	10733017500!
Ø 18x2,0	M**	0.107	10733018500!
Ø 20x2,0	M**	0.130	10733020500

! produs pe baza de comanda

\*\* Colaci de 500 m (tevilor care se vand la UM m se fabrica in colaci de 500 m)

## Garantie:

5 ani in baza facturii de achizitie, cu conditia ca lucrarea sa fie executata de instalatori autorizati si respectarea instructiunilor de montaj.

## Ambalare:

in cutii din carton sau in folie

- Colacii de 100m si 200 m pentru DN 14- 20 sunt ambalati in cutii standard 800mm x 170mm x 800mm
- Colacii de 240 si 500 m pentru DN 16- 20 sunt infolati

## Depozitare:

in spatii inchise/incaperi ventilate ferita de radiatiile ultraviolete.