



## FISA TEHNICA

### SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU ETANSARE LEAKSEALER

#### 1.GENERALITATI

**LEAKSEALER** este un polimer care etanseaza si sigileaza rapid din interior scurgerile mici (microscurgeri, microfisuri, porozitati) din zonele inaccesibile si supurarile imbinarilor neetanse. Un sigiliu fin si rezistent se va forma dupa 1 ÷ 24 de ore de la introducerea produsului in circuitul termic primar.

Acest polimer foarte eficient etanseaza si sigileaza, fara blocarea pompelor, a vanelor sau a orificiilor de aerisire. Deoarece **LEAKSEALER** ramane in sistem si nu este nevoie de spalarea acestuia dupa tratament, se economiseste timp si efort in eliminarea pierderilor de presiune a instalatiilor termice in circuit inchis.

**LEAKSEALER** este compatibil cu toate tipurile de materiale utilizate intr-un sistem de incalzire si poate fi folosit impreuna cu alte produse pentru tratarea apei. **LEAKSEALER** este potrivit numai pentru sistemele de incalzire in circuit inchis, **nu se utilizeaza pentru sistemele deschise** (cu perna de aer) **tip PRIMATIC**.

#### 2.BENEFICII

- Previne reparatiile costisitoare;
- Formula rapida, eficienta, de etansare a scurgerilor din zone inaccesibile si a imbinarilor neetanse, cu pierderi mici de lichid;
- Etanseaza in 1 ÷ 24 ore;
- Nu este nevoie de spalarea sistemului, produsul ramane in instalatie;
- Nu blocheaza pompele, vanele sau orificiile de aerisire;
- Economie de timp si efort in eliminarea pierderilor de presiune a sistemelor umede in circuit inchis;
- Fara pierderi → fara cheltuieli;
- Fara spray-uri sau aerosoli;
- Util pentru prevenirea eventualelor deteriorari facute de apa;

#### 3.PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE:

**Aspectul:** Alb inchis

**Mirosul:** Vag, slab

**Pragul de acceptare al mirosului:** Nu exista date

**pH-ul:** Nu exista date

**Punctul de topire:** Similar cu al apei - aproximativ 0 °C

**Punctul de fierbere:** Similar cu al apei - aproximativ 100 °C

**Punctul de aprindere:** Nici unul

**Rata de evaporare:** Nici una

**Inflamabilitatea (solid/gaz):** Nu este cazul

**Limita superioara/inferioara de inflamabilitate:** Nu se aplica

**Presiunea de vapori:** Nu se aplica

**Densitatea vaporilor:** Similara cu a apei

**Densitatea relativa:** 0,99

**Solubilitatea in apa:** Complet solubil

**Solubilitatea in alti solvenți:** Nu exista date

**Coeficientul de partitie (log Kow):** Nu exista date

**Temperatura de autoaprindere:** Nu e combustibil

**Temperatura de descompunere:** Nu exista date

**Viscozitatea:** Similara cu a apei

**Proprietati explosive:** Nu este clasificat ca exploziv

**Proprietati oxidante:** Nu este clasificat ca oxidant

Administrativ : Ploiesti - Str. Mihai Bravu Nr. 206,

Depozit : Ploiesti - Str. Mihai Bravu Nr. 239

Jud. Prahova, ROMANIA

Telefon/Fax: +40 244 518760



## FISA TEHNICA

### SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU ETANSARE LEAKSEALER

#### 4.MOD DE UTILIZARE:

Un recipient cu solutie (1 litru ) **LEAKSEALER** este suficient pentru tratarea unui sistem de incalzire residential standard, de pana la 10 calorifere sau 100 litri de apa.

Ca o masura preventiva, adaugati **LEAKSEALER** printr-o bucla de alimentare sau prin vasul de expansiune. Ca o masura de urgenta, adaugati produsul prin intermediul unui radiator partial golit, de obicei prin radiatorul portprosop → prin dopul radiatorului sau prin orificiul de aerisire, folosind dispozitivul de dozare tip armonica **UniDose**.

#### 5.AMBALARE:

**LEAKSEALER** se livreaza in recipient de 1 litru

#### 6.DEPOZITARE:

A se feri de frig → depozitati-l la temperaturi peste 5 °C.

**Valabilitate: 3 ani in depozitare**