

PASTA VERDE PT. ETANSARE FILETE 600G

Denumire produs:

1.1 PASTA VERDE

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	UM	GREUTATE	VOLUM
			[KG/UM]	[m ³]
69000010	PASTA VERDE PT. ETANSARE FILETE 600G	BUC	0.6	0.00084

Garantie:

24 luni de la data fabricatiei mentionata pe ambalaj. Produsul trebuie pastrat in ambalaj original.

Modalitate de ambalare produs:

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	UM	AMBALARE	EXEMPLIFICARE AMBALAJ
			[BUC/CUTIE]	
19000100000	PASTA VERDE PT. ETANSARE FILETE, 600G	BUC	1 BUC (RECIPIENT PLASTIC)	 Ambalajul este prevazut cu sigiliu de protectie.

Domenii de utilizare:

Pasta verde se foloseste pentru etansarea imbinarilor filetate la instalatiile de gaz metan, sanitare, aer comprimat, numai impreuna cu calti de etansare (cod Valrom 7000000002), astfel:

- instalatii gaz metan: presiune max. 5 bar, temperatura de lucru cuprinsa in intervalul -20°C , +70°C;
- instalatii sanitare (apa rece/apa calda): presiune max. 16 bar, temperatura de lucru max. 95°C;
- instalatii de incalzire: presiune max. 7 bar, temperatura de lucru max. 130°C;
- instalatii de aer comprimat: presiune max. 15 bar.

NU se foloseste pentru GPL si oxigen.

NU corodeaza metalul.

NU se recomanda pentru etansarea filetelor din plastic - etansarea filetelor din plastic se face numai cu banda de teflon.

7. Caracteristici tehnice:

Compozitie: uleiuri minerale 42%, carbonat de calciu 58%;

Aspect: vascos

Densitate: 1,65 kg/l;

Precautii (Conform "Anexa 1-Fisa de securitate" atasata prezentei avizari):

Fraze de risc: R36 - Iritant pentru ochi, R57 - Inhalarea vaporilor provoaca somnolenta si ameteala,

Fraze de securitate: S7 - A se pastra ermetic inchis, S24/25 - A se evita contactul cu pielea si ochii.

Depozitare: Produsul se va depozita in zone ventilate si se va evita expunerea la soare si inghet.

Articolul este produs in conformitate cu normativele europene EN751/2-clasa A-Arp.

Exemplificare ambalaj:



Compoziție: uleiuri minerale 42%; carbonat de calciu 58%; Aspect vâscos, densitate 1.65 kg/l;

Precăutii:

Fraze de risc: R36 - Irritant pentru ochi, R67 - Inhalarea vaporilor provoacă somnolență și amețeală.

Fraze de securitate: S7- A se păstra închis ermetic, S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de contact, spălați abundant cu apă și consultați medicul.

Depozitare: Produsul se va depozita în zone ventilate și se va evita expunerea la soare și îngheț.

Termen de garanție: 24 luni de la data fabricației marcată pe ambalaj. A se păstra în ambalaj original.

Articolul este produs în conformitate cu normativele europene EN751/2-clasa A-Arp.

Aplicații: Pasta verde se folosește pentru etanșarea îmbinărilor filetate la instalațiile de **gaz metan, sanitare și aer comprimat**. Nu se folosește pentru GPL și oxigen.

Mod de utilizare: Pentru a facilita îmbinarea tuburilor și fittingurilor se folosește numai împreună cu câlții pentru etanșare, aplicându-se un strat subțire de pastă pe suprafața lor, respectând indicațiile de mai jos:

Gaz metan: presiune max 5 bar, temperatură de lucru de la -20°C la +70°C;

Apă rece: presiune max 16 bar, temperatură de lucru max 95°C;

Apă fierbinte: presiune max 7 bar, temperatură de lucru max 130°C;

Aer comprimat: presiune max 15 bar;

Nu atacă plasticul și nu corodează metalul.



Data:
15.08.2011