

BIS RapidRail® Conectori 135°

pentru montaje cu BIS RapidRail®

(G 35 10)



Caracteristici și beneficii

- conectori pre-asamblați cu piuliță culisantă pentru BIS RapidRail®
- pentru formarea de configurații diverse ale consolelor
- compatibile cu WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consola BIS RapidRail®
- Conform cu MFMA
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen),verde
- galvanizat electrolytic

Art.Nr.	Model	a (°)	T _(max.) (Nm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	Amb. 1
6584051	Lung / lung	135°	15,0	WM0 - 35	1.562	1.109	RAL ¹	25
6584052	Scurt / lung	135°	15,0	WM0 - 35	1.336	448	RAL ¹	25
6584053	Scurt / scurt	135°	15,0	WM0 - 35	1.336	448	RAL ¹	25

RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/D în combinație cu șinele WM1, 2, 15 și 30.

Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

